



DATI TECNICI:

TELAIO:

Tipo: in alluminio.

Lunghezza: 2.290 mm.

Larghezza: da 730 mm a 630 mm (con manubrio ripiegato in posizione di chiusura).

Peso: 32 Kg compreso motore + batteria 630 Wh

Distanza fra centro tubi selle: 500 mm.

Forcella: SR SUNTOUR MOBIE 25 ad aria regolabile con fissaggio ruota a perno passante.

Cambio: Shimano Acera 9 velocità.

Freno anteriore: idraulico a disco diametro 160 mm.

Freno posteriore: idraulico a disco diametro 160 mm.

Ruote: in alluminio da "27,5".

Pneumatici: CST Gripper 27,5 X 2,10 antiferatura.

MOTORE:

Modello: ETROTEK ETR3.

Potenza nominale: 250W.

Voltaggio: 36 Volts.

Coppia massima: 90nm.

Rapporto di servo assistenza: 1:3-3:1.

Velocità: 25 Km/h.

Peso: 3,8kg.

Grado di protezione: IP54.

Montaggio: su telaio.

Batteria: 36 volts, 17,5 Ah – 630Wh montaggio su portapacchi posteriore completa di fanalino incorporato.

ACCESSORI:

- Pedali anteriori con cinturino di ritenuta.
- Staffa anteriore poggia piedi in alternativa ai pedali.
- Riduttore del raggio di pedalata.
- Sellino anteriore con schienale contenitivo e cinture di sicurezza.
- Schienale avvolgente per passeggero anteriore con cinture di sicurezza a 4 punti spalle e addome.
- Pedana poggia piedi regolabile con cinture di fissaggio in alternativa ai pedali anteriori.
- Versione con guida standard da posto anteriore.